Dischi elastici per bloccaggio di viti e bulloni

Conical spring washers for screws assemblies.

Materiale **Acciaio per molle**

C 60

UNI 7064



Dimensioni in mm.

Per viti ∅	d 1	d 2	H *	S	C	PER 1000 PEZZI ≃ Kg
M 3	3,2	8	0,75	0,50	0,25	0,160
M 4	4,2	10	0,90	0,60	0,30	0,287
M 5	5,2	12	1,10	0,80	0,30	0,540
M 6	6,2	14	1,20	0,90	0,30	0,804
M 8	8,2	18	1,50	1	0,50	1,49
M 10	10,2	22	1,85	1,25	0,60	2,79
M 12	12,2	28	2,20	1,50	0,70	5,61
M 14	14,2	28	2,30	1,50	0,80	5,14
M 16	16,3	34	2,55	1,75	0,80	9,33
M 18	18,3	40	2,90	2	0,90	15,31
M 20	20,3	40	3,00	2	1,00	13,95
M 22	22,4	45	3,35	2,25	1,10	20,61
M 24	24,4	45	3,45	2,25	1,20	19,10
M 27	27,5	52	3,80	2,50	1,30	29,10
M 30	30,5	58	4,10	2,80	1,30	41,54

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* **H** altezza del disco elastico dopo assestamento.
- Si deve evitare di impiegare dischi elastici con dimensioni colorate.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumetrica di 7,85 Kg/dm^3.