Rosette di sicurezza zigrinate
per serraggio viti a testa cilindrica con cava esagonale

Spring washers for socket head cap screws.

Materiale **Acciaio**

C 60 UNI 7064

Durezza **38 ÷ 45 HRC**



Dimensioni in mm.

Per viti ∅	d 1	d 2	S	h	PER 1000 PEZZI ≃ Kg
M 3	3,2	5,5	0,45	0,9	0,049
M 4	4,3	7	0,5	1,0	0,085
M 5	5,3	9	0,6	1,1	0,167
M 6	6,4	10	0,7	1,2	0,200
M 8	8,4	13	0,8	1,4	0,392
M 10	10,5	16	1	1,6	0,750
M 12	13	18	1,1	1,7	0,879
M 14	15	22	1,2	2,0	1,400
M 16	17	24	1,3	2,1	2,000
M 18	19	27	1,5	2,3	2,970
M 20	21	30	1,5	2,4	3,742
M 22	23	33	1,5	2,5	4,507
M 24	25,6	36	1,8	2,7	5,910

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Si deve evitare di impiegare rosette con dimensioni colorate.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumetrica di 7,85 Kg/dm^3.

Rosette di sicurezza zigrinate
per serraggio viti a testa cilindrica con cava esagonale

Spring washers for socket head cap screws.

Materiale **Acciaio inox**

Classe **A2** **AISI 304**



Dimensioni in mm.

Per viti ∅	d_1	d_2	S	h	PER 1000 PEZZI ≃ Kg
M 3	3,2	5,5	0,45	0,9	0,050
M 4	4,3	7	0,5	1,0	0,087
M 5	5,3	9	0,6	1,1	0,171
M 6	6,4	10	0,7	1,2	0,205
M 8	8,4	13	0,8	1,4	0,402
M 10	10,5	16	1	1,6	0,769
M 12	13	18	1,1	1,7	0,901
M 14	15	22	1,2	2,0	1,435
M 16	17	24	1,3	2,1	2,050
M 18	19	27	1,5	2,3	3,045
M 20	21	30	1,5	2,4	3,837
M 22	23	33	1,5	2,5	4,621
M 24	25,6	36	1,8	2,7	6,060

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Si deve evitare di impiegare rosette con dimensioni colorate.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumetrica di 8,05 Kg/dm^3.

FEDERICI SRL