

Rosette elastiche Spaccate Sezione rettangolare



Single coil spring lock
washers with
rectangular section



Tolleranze di lavorazione, caratteristiche meccaniche e norme di collaudo secondo **DIN 267/26**.

Materiale **Acciaio per molle**

Classe **C70**
Durezza **44 ÷ 51 HRC**



Dimensioni in mm.

Nominale d	d1	D	b	s	Massa per 1000 pezzi ≈ Kg
3	3,2	5,6	1,2	0,9	0,124
4	4,2	6,6	1,2	0,9	0,202
5	5,2	8,2	1,5	1,1	0,35
6	6,3	11,3	2,5	1,8	0,96
7	7,3	12,3	2,5	1,8	1,08
8	8,3	14,3	3	2,2	1,7
10	10,4	17	3,3	2,5	2,75
12	12,4	20,4	4	3	4,6
14	14,5	23,5	4,5	3,5	7,2
16	16,6	27	5,2	4	10,6
18	18,6	29,8	5,6	4,2	13,5
20	20,6	32,6	6	4,5	16,3
22	22,7	35,7	6,5	5	22
24	24,7	38,7	7	5,5	28

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica 7,85 Kg/dm³